

# UNIVERSALTRANSPORTEINHEIT „DIE KOMBIPALETTE“

**Weltneuheit - für Bauzäune u. Füße auf einer Palette**  
**- Amortisierung durch Lohnkosten bereits bei 2 x Auf- und Abbau -**



- die Füße sind gesichert durch das erste und letzte Zaunfeld, welches tiefer steht
- leichte Entnahme der Füße, da **keine Randkante**



**Bauzäune und Füße  
werden abwechselnd  
entnommen und  
sofort aufgebaut**  
**80% Zeitersparnis**

- Bei dem Aufbau ist nur eine Fahrspur im Straßenverkehr notwendig
- 10 cm Bodenfreiheit für Handhubgeräte
- kein Abkanten der Palette im unebenen Gelände
- keine Unfallgefahr durch liegengebliebene Füße
- längs und quer Fahren möglich
- Bauzäune und Füße können abwechselnd verladen werden
- auch für beschädigte Bauzäune verwendbar
- **30% Platzersparnis** – Hohes Ausnutzen der LKW-Ladefläche



**Die Bauzaunpaletten sind geschützt durch Gebrauchsmusterschutz  
Nr. 202006012275.3 und 202005011375.1**

**Bauzaunmaterial hält mindestens doppelt so lang,  
da es durch Transport und Lagerung nicht beschädigt wird.**

# Kombipaletten für Bauzäune, Absperrgitter, Leitbaken u. Füße

## in folgenden Ausführungen:

**Kombipalette KP 30 = L3,53xB1,14 m für 30 Bauzäune, 31 Füße Beton, oder Kunststoff für Bauzäune Länge 3,44 - 3,48 m**, Längsrohre 27, Standrohre 44 mm, Leergewicht ca. 172 kg, Gewicht einschl. Ladung max. ca 1,8 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 2,00m

**Kombipalette KP 25 = L3,53xB1,14 m für 25 Bauzäune, 26 Füße Beton, oder Kunststoff für Bauzäune Länge 3,44 – 3,50 m**, Längsrohre 44, Standrohre 44 mm, Leergewicht ca. 171 kg, Gewicht einschl. Ladung max. ca 1,6 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 2,00m

**Kombipalette KP 20 = L3,53xB0,98 m für 20 Bauzäune, 21 Füße Beton, oder Kunststoff für Bauzäune Länge 3,44 – 3,50 m**, Längsrohre 44, Standrohre 44 mm, Leergewicht ca. 156 kg, Gewicht einschl. Ladung max. ca 1,5 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 2,00m

**Kombipalette KPA 20 = L2,53xB0,98 m für 20 Absperrgitter, aus Stahl oder Kunststoff 21 Füße Beton, oder Kunststoff**

**für Absperrungen Länge 1,30 - 2,50 m**, senkrechtes Rohr 44, Stärke bis 48 mm, Leergewicht ca. 148 kg, Gewicht einschl. Ladung max. ca. 1,30 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 1,20m

**Kombipalette KPA 20 S = L2,23xB0,98 m für 20 Absperrgitter, aus Stahl oder Kunststoff 21 Füße Beton, oder Kunststoff**

**für Absperrungen Länge 2,11- 2,20 m**, senkrechtes Rohr 44, Stärke bis 48 mm, Leergewicht ca. 142 kg, Gewicht einschl. Ladung max. ca. 1,30 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 1,20m

**Kombipalette KPL 38 = L2,46xB1,05 m für 38 Leitbaken mit 40er oder 60er Vierkantrohr aus Stahl oder Kunststoff und 38 Leitbakenfüßen**

Leergewicht ca. 118 kg, Stützen 40 kg,

Gewicht einschl. Ladung max. ca. 1,80 to, Gabellänge quer Fahren 1,20m, längs Fahren 1,20m

## Die VORTEILE der KOMBIPALETTEN, die sich als NUTZER für Sie auszahlen:

1. nur eine Kombipalette für Absperrungen, Bauzäune und Füße u.s.w.
2. fast alle Absperrlemente/Bauzäune und Füße verschiedener Hersteller können durcheinander auf einer Kombipalette geladen werden
3. keine Unfallgefahr durch getrennten Auf-, oder Abbau von Absperrungen/Bauzäune u. Füße
4. schnellerer Aufbau, da alle Materialien durcheinander von der Kombipalette entnommen werden können, wie sie gebraucht werden
5. die Füße werden bei dem aufstellen der Absperrgitter/Bauzäune nicht überfahren
6. die Absperrung kann im Rückwärtsverfahren aufgebaut werden, dadurch weniger Platzbedarf
7. kein verlieren der Füße von der Kombipalette, auch nicht im Gelände, bei dem Auf- und Abbau
8. die umklappbaren Halter der Leerpalette ermöglichen eine niedrige Leertransporthöhe und eine nicht Verschmutzung der Halteröffnungen
9. volle Absperr-, oder Zaunrohre sind kein Problem bei der Verladung, da die vollen Rohre in dem offenen Halter gesteckt werden
10. durch die umgeklappten Halter entsteht keine Unfallgefahr
11. kein festfrieren der Absperr-, oder Bauzaunelemente durch Wasserbohrungen
12. kein festfrieren der Füße, da diese auf Steege gelagert sind
13. auch mit Handhubgeräten kann die volle Kombipalette bewegt werden
14. durch den Mittelhalter können Absperrgitter von 1,30 – 2,50 m verladen werden
15. verstopfte Absperr-, oder Zaunrohre sind kein Problem bei der Verladung, da die vollen Rohre in dem offenen Halter gesteckt werden
16. durch die Entfernung des 1. Absperr-, oder Bauzaunelementes werden die zuvor gesicherten Füße für den Aufbau frei zugänglich